druck.at
Drucken Sie auf Nummer sicher.

Druckdatenerstellung

Allgemeines

- Erstellen Sie Ihre Druckdaten bitte nach den jeweiligen Vorgaben (Beschnittzugabe, Sicherheitsabstand, etc.), wie auf der Seite des jeweiligen Produktes angeführt. Sofern unter den jeweiligen Vorgaben nicht anders angegeben, gilt: Bildauflösung 300dpi, 2mm Beschnittzugabe, ca. 2mm Sicherheitsabstand zur Schnittkante.
- **Idealerweise liefern Sie uns bitte Ihre Unterlagen als PDF/X (siehe unten) an.** Grundsätzlich können Sie uns auch die Daten in jedem anderen gängigen Dateiformat bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Kosten entstehen können, sofern die Daten nicht druckfertig übermittelt werden.

Aufbereitung der Daten

Senden Sie uns bitte pro Druckerzeugnis nur eine PDF-Datei (Ausnahme: Bücher; hier können Sie uns auch gerne den Umschlag getrennt vom Buchkern senden).

Für ein doppelseitiges Flugblatt beispielsweise liefern Sie uns eine PDF-Datei mit zwei Seiten, für eine 16seitige Broschüre eine Datei mit 16 Seiten (1=Titelseite, 2, 3, ..., 16=Rückseite) an.

Broschüren/Zeitungen werden bei uns im Haus automatisch unter Berücksichtigung des Bundzuwachses (Papierverdrängung) ausgeschossen – also bitte keine Druckbögen, etc. anlegen!

Daten für mehrere Drucksorten können für den Upload über unsere Website in einer Zip-Datei zusammengefasst werden.

Es ist nicht nötig Ihre Druckdatei mit Schnittmarken abzuspeichern.

PDF-Erstellung:

- Export aus professionellen Layoutprogrammen:
  Als Export-Einstellung wählen Sie bitte eine PDF/X Version (X-1a, X-3 oder X-4),
  in Corel Draw bitte ausschließlich PDF/X-1a.
  Vermeiden Sie bitte die Verwendung von Schmuckfarben!
- Sofern Sie die PDF-Erstellung mittels Acrobat-Distiller bevorzugen, so setzen Sie bitte Ihre Distiller-Einstellung auf eine PDF/X Version oder auf „Druckausgabequalität".
  Vermeiden Sie bitte auch hier wieder die Verwendung von Schmuckfarben.

Andere Dateiformate

JPG

- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern
- Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000

TIF/PSD

- Auf Hintergrundebene reduziert
- Keine Alpha-Kanäle
- Keine Freistellungspfade

Offene Daten und Office Dokumente

Bei Übermittlung von offenen Daten achten Sie bitte darauf, dass Sie uns alle verwendeten Links und Fonts senden. Bei Bereitstellung von Office-Dokumenten schicken Sie uns bitte ebenfalls die verwendeten Schriften mit bzw. betten Sie die Schriften im Dokument ein. Beachten Sie dazu bitte unsere Anleitung zur **Druckdatenerstellung mit Microsoft Word**.

Bildauflösung

Beachten Sie hierfür bitte unser **Informationsblatt**.

Farbe

Farbmodus

Liefern Sie Ihre Daten bitte im CMYK- oder Graustufen-Modus an. Für gestrichene Papiere verwenden Sie bitte ISO Coated v2 (basierend auf FOGRA39), für ungestrichene PSO Uncoated ISO12647 (basierend auf FOGRA47). Eine genaue Auflistung finden Sie auf der nächsten Seite. Die Profile können kostenlos auf der **ECI-Website** heruntergeladen werden.

RGB- und Sonderfarben werden in unserem Workflow automatisch nach CMYK konvertiert. Dabei kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen, da einige Farben teilweise außerhalb des CMYK-Farbraumes liegen und somit nicht exakt wiedergegeben werden können.

Außerdem kann es bei unterschiedlichen Druckverfahren (Offset-/Digitaldruck) zu leichten Abweichungen in der Wiedergabe gleicher Farbwerte kommen.

Monitoreinstellung/Kalibrierung

Die meisten Monitore werden mit willkürlichen Einstellungen von Farben, Kontrasten und Helligkeitsverteilungen ausgeliefert. Für eine korrekte Farbwiedergabe jedoch muss der verwendete Monitor fachmännisch kalibriert werden, um einen geeigneten Softproof darstellen zu können.

Papier/Bedruckstoff

Da verschiedene Bedruckstoffe in Farbgebung und Helligkeit differieren, können gleiche Farbwerte auf verschiedenen Substraten unterschiedlich wiedergegeben werden.

Dazu bieten wir Ihnen als Hilfestellung unsere **Mustermappen** mit den verschiedenen Materialien an, mit denen Sie die Farbwiedergabe auf den einzelnen Bedruckstoffen vergleichen können.

druck.at
Drucken Sie auf Nummer sicher.

Farbprofile

gestrichene Papiere	ECI-Profil	Charakterisierungsdatei
115g Kunstdruckpapier	ISO Coated v2	FOGRA39
130g Kunstdruckpapier		
135g Kunstdruckpapier		
170g Kunstdruckkarton		
250g Kunstdruckkarton		
350g Kunstdruckkarton		
Affichen		
Postkartenkarton Vorderseite		
Haftnotizen: Umschläge und Einbände		

ungestrichene Papiere	ECI-Profil	Charakterisierungsdatei
Postkartenkarton Rückseite	PSO Uncoated ISO12647	FOGRA47
90g Volumenpapier		
225g Volumenkarton		
300g Volumenkarton		
90g Recyclingpapier		
190g Recyclingkarton		
300g Recyclingkarton		
Haftnotizen: Blöcke		
Premium Laid		
Premium Feel		
Premium Leinen		
Premium Felt		
Premium Munken	ISO Uncoated yellowish	FOGRA30

alle weiteren Materialien	ISO Coated v2	FOGRA39